



Notified Body No. 0370

CERTIFICAAT



No. **0370-CPR-1688**

CERTIFICAAT VAN PRESTATIEVASTHEID

In overeenstemming met de Verordening *305/2011/EU* van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (Verordening voor bouwproducten of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct:

ROOK- EN HITTEBESTRIJDINGSSYSTEMEN. DEEL 8: ROOKGASKLEPPEN.

MODEL: **SMLD**

Vervaardigd door:

SAFEAIR, S.L. (GRUPO KOOLAIR)

POL. IND. SAN ISIDRO
AVDA. SAN ISIDRO NAVE C-3
45223 SESEÑA (TOLEDO-SPANJE)

En vervaardigd in de productievestiging:

POL. IND. SAN ISIDRO
AVDA. SAN ISIDRO NAVE C-3
45223 SESEÑA (TOLEDO-SPANJE)

Dit certificaat verklaart dat alle bepalingen met betrekking tot de beoordeling en verificatie van de prestatievastheid en de functies beschreven in bijlage ZA van de richtlijn


EN 12101-8:2011

onder het systeem 1 zijn toegepast, en dat **het product voldoet aan alle bovengenoemde vereisten.**

Dit certificaat wordt voor de eerste keer op 14 juni 2014 afgegeven en blijft geldig zolang er geen wijzigingen optreden in de vereisten voor de proefmethoden en/of voor de productiebewakingsmethoden in fabriek die zijn opgenomen in de geharmoniseerde richtlijn en voor de beoordeling van de genoemde prestaties en functies worden toegepast en zolang het product en de productievoorwaarden in de fabriek niet wezenlijk veranderen. Op 26 oktober 2018 wordt bevestigd en wijzigt.

De vervolgcronle zal vóór oktober 2019 plaatsvinden.

Bellaterra, 26 oktober 2018



Xavjer Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Dit document is niet geldig zonder de technische bijlage, waarvan het nummer met het certificaat overeenkomt.

TECHNISCHE BIJLAGE 0370-CPR-1688

CERTIFICAAT VAN PRESTATIEVASTHEID

PRODUCT

- Meerbladige rookklep met rooster, automatische activering.
- Nominale afmetingen van rechthoekige kleppen 418x449mm tot 764x1249mm
- Afmetingen vrije doorlaat: van 354x200mm tot 700x1000mm
- Getest in 300 cycli.
- EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi
- Automatisch openen en sluiten door middel van Belimo-motor
- De klep blijft gesloten door middel van de spoel Mecalectro "580-05" en sluiten door middel van Belimo-motor BL 24-48
- Klep getest in verticaal kanaal van 52 mm dikke Promatect L 500 platen door een metalen profiel.
- Testdruk bij brand -500 Pa en bij normale omstandigheden – 1500 Pa
- Accessoires:
 - Metalen voorframe, afgedicht op kanaal door brandwerende kit
- De volledige technische gegevens van het gecertificeerde productspectrum worden in het technisch dossier en in het testrapport 13/5709-3063, 14/5709-183, 15/6432-90 en 15/9764-174

Essentiële kenmerken	Hoofdstuk en paragrafen van deze Europese richtlijn	Aangevraagde niveaus of klassen
Voorwaarden/nominale activeringsgevoeligheid	4.2.1.3	CORRECT
Reactievertraging (responsietijd)	4.2.1.4	CORRECT
Operationele betrouwbaarheid	4.3.2.2	300 cycli
Vuurvastheid:- integriteit	4.1.1 a), 4.4.1	EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi
Vuurvastheid:- Isolatie	4.1.1 b), 4.4.1	EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi
Vuurvastheid:- Rook lek	4.1.1 c), 4.4.1	EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi
Vuurvastheid:- Mechanische stabiliteit (onder E)	4.1.1 d)	EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi
Vuurvastheid:- Onderhoud dwarsdoorsnede (onder E)	4.1.1 e)	EI 120 (Ved i ↔ o) S 1500 AA multi
Vuurvastheid:- Hoge bedrijfstemperatuur	4.1.1 f), 4.4.1	NVT
Duurzaamheid van reactievertraging	4.4.2.1	CORRECT
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid	4.4.2.2	CORRECT

CORRECT; GPV = geen prestatie-eisen vastgelegd, NVT = niet van toepassing

