CSP-C

Compuerta de sobrepresión circular

Descripción del producto

Compuerta de sobrepresión circular, marca KOOLAIR, modelo **CSP-C**.
Acabado estándar envolvente en chapa de acero galvanizado, aleta en aluminio.

Dimensiones genéricas

CSP-C Ø 100 a 200 mm



CSP-C Ø 250 a 400 mm

1. Junta de estanqueidad de la compuerta con el conducto (2 piezas a partir del Ø 250 mm).
2. Junta de estanqueidad entre las compuertas y la aleta.
3. Eje + muelle.
4. Aleta en aluminio.
5. Envolvente en acero galvanizado.

Tabla de pérdida de presión estática en compuerta

Modelo	ΔP_{st} (Pa) V_c (m/s) = 2	ΔP_{st} (Pa) V_c (m/s) = 4
CSP-C 100	78	85
CSP-C 125	56	64
CSP-C 150	33	40
CSP-C 160	30	33
CSP-C 200	15	14
CSP-C 250	13	15
CSP-C 315	11	11
CSP-C 355	9	10
CSP-C 400	8	9

ΔP_{st} (Pa): Pérdida de presión estática en compuerta.

V_c (m/s): Velocidad de paso en conducto o entrada en compuerta.

Modelo	Ød (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
CSP-C 100	96	43	50
CSP-C 125	121	49	63
CSP-C 150	146	62	76
CSP-C 160	155	66	81
CSP-C 200	195	72	93
CSP-C 250	247	120	145
CSP-C 315	312	160	178
CSP-C 355	352	160	198
CSP-C 400	397	160	223

Nota: Para más información consultar catálogo y/o Dpto. Técnico.