


## VFK-300



### Viga fría activa

#### Descripción del producto

Inductores de techo para instalación en sistemas aire-agua, también conocidos como “vigas frías” de la serie **VFK**, para difusión de aire en dos direcciones, con ancho de viga 300 mm y longitudes de 600 a 3000 mm.

Estas unidades terminales incorporan un plenum de aire primario, con una o dos entradas circulares para conexión del aire primario y una serie de toberas; una batería de agua fría (instalación a dos tubos) o agua fría y caliente (instalación a cuatro tubos); y difusores lineales, uno a cada lado de la batería, para impulsión y difusión de la mezcla de aire primario y aire inducido.

Como accesorio opcional disponen de lamas deflectoras de aire para orientar la vena de aire en diferentes direcciones.

| Modelo | A    | B    | C    |
|--------|------|------|------|
| 900    | 895  | 872  | 874  |
| 1200   | 1195 | 1172 | 1174 |
| 1500   | 1495 | 1472 | 1474 |
| 1800   | 1795 | 1772 | 1774 |
| 2100   | 2095 | 2072 | 2074 |
| 2400   | 2395 | 2372 | 2374 |
| 2700   | 2695 | 2672 | 2674 |
| 3000   | 2995 | 2972 | 2974 |

Unidad en mm

#### Dimensiones genéricas

