

VFK-Q



Viga fría activa

Descripción del producto

Viga fría activa de inducción para impulsión de aire en 4 direcciones, modelo **VFK-Q**, de longitud (600/1200) mm, ancho 600 mm y altura 200 mm, para instalación en falsos techos modulares o continuos. Incorpora cuatros difusores lineales en los lados de la unidad, con deflectores de aire de material plástico M1 (opcional), para impulsión horizontal con Efecto Coanda del aire de mezcla (primario y secundario). Bandeja frontal abatible para limpieza de batería, con diferentes diseños de perforación para inducción de aire ambiente. La unidad integra interiormente plenum con toberas (tipo P/M/G) a ambos lados para impulsión de aire primario, con mecanismo de regulación de las mismas (opcional).

Batería interior en posición horizontal de (2/4 tubos) para refrigeración o/y calefacción, tuberías de cobre con conexiones tipo rosca gas de diámetro exterior 12 mm y paquete aleteado de aluminio. Provista de una conexión de aire primario (frontal/lateral) de diámetro 124 mm. Bandeja frontal, envoltorios y perfiles fabricados íntegramente en chapa de acero

galvanizada. La unidad dispone de soportes para fijación suspendida a forjado. Acabado estándar pintado en RAL 9010 brillo y bajo demanda en RAL a definir.

Se pueden suministrar equipadas de válvulas de control/equilibrado y detector anticondensación. Véase en la página web (www.koolair.com) el programa Komfortair-Water para obtener datos técnicos.



Dimensiones genéricas

