

VFK-Q



Poutre froide active

Description du produit

Poutre froide active à induction soufflage par 4 directions, marque KOOLAIR, modèle **VFK-Q**, longueur (600/1200) mm, largeur 600 mm et hauteur 200 mm, intégrables dans le faux-plafonds ou plâtre. Incorpore 4 diffuseurs linéaires sur les latéraux pour l'impulsion avec déflecteurs d'air en plastique M1 afin de pouvoir combiner différentes orientations de la veine d'air (sur demande). Plateau frontal perforé amovible, servant de registre pour le nettoyage de la batterie. Plusieurs modèles de perforations disponibles. L'unité intérieure a un plénum d'air primaire, avec une ou deux connexions circulaires pour l'apport d'air primaire et système de distribution d'air à petites buses de différentes dimensions (type P/M/G). Mécanisme de régulation des buses permettant de configurer différentes sorties d'air (sur demande).

Batterie en position horizontale à eau froide ou chaude (2/4 tubes), tubes en cuivre et des ailettes en aluminium. Raccordement de la batterie à eau en diamètre 1/2". Raccordement facilité par une connexion d'air primaire (frontal/latéral) de diamètre Ø124 mm. Les enveloppes extérieures, intérieures, la plaque des buses et la grille d'induction sont fabriquées en tôle d'acier galvanisée, peinte avec de la peinture en poudre RAL 9010 en tant que finition standard. Peinture en RAL à déterminer sur demande. L'unité comporte des supports permettant de l'accrocher à la structure. Sur commande, l'unité peut comporter des valves de régulation et détecteur anti condensation collé à la surface du tube d'entrée d'eau froide. Voir le site www.KOOLAIR.com Komfortair-Water pour les données techniques.

Dimensions génériques

