

# VFK-Q



## Viga arrefecida activa

### Descrição do produto

Viga arrefecida activa de indução para impulsão do ar em 4 direcções, modelo **VFK-Q**, com comprimento (600/1200) mm, largura 600 mm e altura 200 mm, para instalação em tectos falsos modulares ou contínuos. Integra quatro difusores lineares nos lados da unidade, com deflectores de ar de material plástico M1 (opcional), para insuflação horizontal com Efeito Coanda do ar de mistura (primário e secundário). Tabuleiro frontal rebatível para limpeza de bateria, com diferentes desenhos de perfuração para indução do ar ambiente.

A unidade integra interiormente pleno com microtubearias (tipo P/M/G) em ambos os lados para insuflação do ar primário, com mecanismo de regulação dos mesmos (opcional). Bateria interior em posição horizontal de (2/4 tubos) para refrigeração e/ou aquecimento, tubagens de cobre com ligações tipo rosca de gás com diâmetro exterior de 12 mm e conjunto com alhetas de alumínio. Equipado com uma ligação de ar primário (frontal/lateral) com um diâmetro de Ø124 mm. Tabuleiro frontal, envolventes e perfis fabricados

integralmente em chapa de aço galvanizada. A unidade dispõe de suportes para fixação suspensa na laje. Acabamento padrão pintado em RAL 9010 com brilho, a pedido em RAL a definir. Podem ser fornecidas equipadas com válvulas de controlo/equilíbrio e detector anticondensação. Consulte na página Web ([www.koolair.com](http://www.koolair.com)) o programa Komfortair-Water para obter os dados técnicos.



### Dimensões

